



» Serie 30 LP, hydraulisch - lange Trommel

Best. Nr.: 1-80510 (Luftfreilauf) / 1-80511 (Mechan. Freilauf)

Max. Zugkraft: 13.608 kg

Die Serie 30 LP mit ihrer Spitzenzugkraft von 13,6 t ist für die hochprofessionelle Abschlepp- und Bergindustrie gebaut. LP steht für „Low Pressure“, dies bedeutet, dass diese Winde weniger Druck benötigt. Sie erfüllt alle Ansprüche und ist mit einem zweistufigem Planetengetriebe mit einer gehärteten Chrom-Molybdän-Legierung und federunterstützten Scheibenbremsen ausgestattet. Weiters ist die Serie 30 serienmäßig mit einer Seildruckplatte ausgerüstet. Die Serie 30 ist als Sonderbestellung lieferbar - wahlweise mit Luftfreilauf oder mechanischem Freilauf, jeweils mit langer oder kurzer Trommel.



> Technische Daten:

Max. Zugkraft:	13.608 kg
Max. Seildurchmesser:	16 mm
Max. Durchflussleistung bei Nennlast:	76 l/min
Motor:	Hydraulisch, 240 ccm
Max. Arbeitsdruck:	207 bar
Trommeldurchmesser:	159 mm
Flanschdurchmesser:	343 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	356 mm
Übersetzung:	36:1
Versandgewicht:	164 kg
Standards:	SAE J706 und EU Directive 98/37/ EC und 2006/42/EC

> Leistungsdaten:

Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	13.608	5
2	11.514	5
3	9.979	6
4	8.805	7
5	7.878	7,2

1. Seillage	Zuglast in kg	Druck in bar
	0	69
	3.402	90
	6.804	115
	10.206	140
	13.608	170

> Optionales Zubehör:



Stahlseil 70 m x 16 mm, mit Kausche und Schäkkel
Best. Nr. 1-1687016



Rollenseifenster: zur korrekten Führung des Stahlseils
Best. Nr. 1-77869



> Abmessungen Serie 30 LP, hydraulisch - lange Trommel:

