



» Serie 9, 24 V

Best. Nr.: 1-30284

Max. Zugkraft: 4.082 kg

Die Serie 9 ist genauso robust konstruiert wie die Serie 12 und somit auch für den professionellen Einsatz entwickelt worden. Im Lieferumfang enthalten ist eine 10 Meter Kabelfernbedienung.



> Technische Daten:

Max. Zugkraft:	4.082 kg
Max. Seildurchmesser:	12 mm
Motor:	Reihenschlussmotor, 24 V
Bedienung:	10 m Kabelfernbedienung
Trommeldurchmesser:	102 mm
Flanschdurchmesser:	209 mm
Trommellänge zwischen Flanschen:	253 mm
Übersetzung:	199:1
Versandgewicht:	43 kg
Standards:	SAE J706, CE Machinery Directive 98/37/EEC und 2006/42/EC, CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

> Leistungsdaten:

Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min ohne Last
1	4.082	9,5
2	3.410	11,4
3	2.928	13,3
4	2.565	15,2

1. Seillage	Zuglast in kg	Seilgeschw. m/min unter Last	Stromaufnahme A
	0	9,5	54
	680	6,0	91
	1.361	4,7	120
	2.041	3,8	150
	2.722	3,2	185
	3.402	2,7	215
	4.082	2,5	237

> Optionales Zubehör:



Stahlseil,
25 m x 12 mm,
mit Kausche u. Haken
Best. Nr. 1-16503BJ



OLI Überlastschutz:
Best. Nr. 1-85768



Rollenseifenster:
zur korrekten Führung
des Stahlseils
Best. Nr. 1-243361



Seildruckplatte:
für gleichmäßiges
Auf- und Abspulen
Best. Nr. 1-31149



**Seilspulvorrichtung
inkl. Seildruckplatte:**
zur Unterstützung der
korrekten Seilaufspulung - ideal wenn Winde außer Sichtweite
Best. Nr. 1-244400



Luftfreilaufschalter:
ideal bei verdecktem
Windenanbau, wenn
Freilaufhebel nicht
zugänglich
Best. Nr. 1-71370

